

NP10: FILM ESTENSIBILE STANDARD

Impiego: ideale per pallettizzatori automatici con prestiro garantito 150%.

Spessore (µm): **23**

Tipo bobina standard: **Fascia 500mm, 16 kg/roll, colore neutro.**

Imballo standard: **N° 46 bobine/pallet (100x120x115 cm).**

SCHEMA TECNICA

Proprietà fisico meccaniche (*)	UM		MD	TD	Norma
Sforzo di snervamento	N/mm ²	Media	8.3	8.1	ASTM D882-97
		tolleranza	±10%	±10%	
Sforzo di rottura	N/mm ²	Media	29	23	
		tolleranza	±10%	±10%	
Allungamento a rottura	%	Media	450	700	
		tolleranza	±10%	±10%	
Modulo Elastico	N/mm ²	Media	95	96	
		tolleranza	±10%	±10%	
Resistenza alla lacerazione	mN	Media	1250	4200	ASTM D1922-94a
		tolleranza	±10%	±10%	
Resistenza all'impatto	g	Media	50		ASTM D1709-98
		tolleranza	±10%		
Adesività	cN	Media	190		ASTM D5458-95
		tolleranza	±10%		
Prestiro garantito	%	150			Metodo NP
Prestiro massimo	%	170			Metodo NP

(*) Tutti i dati dichiarati si riferiscono alle seguenti condizioni di prova: spessore 23 µm, temperatura 23±2°C, umidità relativa 50±5%.

